

Αερόθερμες κασέτες τζακιού



Ecopalex Glass T66/T76/T88

ECOPALEX TERMOFIX

Ενεργειακή Αερόθερμη και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Εστία μίας όψεως. Αποτελείται από μια Μονοκόμμη, Monoblocco μεταλλική κατασκευή τριών στρωμάτων από χάλυβα. Ο θάλαμος της καύσης είναι κατασκευασμένος από μαντέμι υψηλής ποιότητας και πάχους. Ελεγχόμενη καύση μέσω ειδικού μηχανισμού διαχείρισης του οξυγόνου εισαγωγής στο θάλαμο της καύσης. Μοντέλο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ, πραγματοποιεί στο θάλαμο καύσης και τη δευτερογενή καύση-μετάκαυση μειώνοντας την εκπομπή Μονοξειδίου του Άνθρακα CO και μικροσωματιδίων P 10 και αυξάνοντας ταυτόχρονα την θερμική απόδοση. Διαθέτει διαχείριση της ροής των καυσασερίων για αύξηση της θερμικής απόδοσης και μείωση της κατανάλωσης των ξύλων. Η πόρτα ανοίγει πлагίως με μεντεσέδες και διαθέτει γιαλί serigrafato. Η εστία στη βασική της έκδοση παραδίδεται κομπλέ με το θερμοθάλαμο και λειτουργεί ως αερόθερμη με φυσική ροή. Προαιρετικά δέχεται kit βεντιλατέρ και αεραγωγών το οποίο περιλαμβάνει 2 αεραγωγούς με ρυθμιζόμενες περσίδες, βεντηλατέρ: το 2X20W ή 680m³/h με αυτόματο ψηφιακό κέντρο λειτουργίας προσφέροντας τη δυνατότητα για γρήγορη μεταφορά του παραγόμενου ζεστού αέρα και σε άλλους χώρους του οικήματος.



	Ecopalex T66 Glass	Ecopalex T76 Glass	Ecopalex T88 Glass
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) - cm	63x46x50	76,5x44,5x56,6	84x54x63
Κιλά	100	130	185
Ολική θερμική ισχύς	8,5kW (7.300 Kcal/h)	12,7kW (10.900 Kcal/h)	16,5kW (14.100 Kcal/h)
Θερμική ισχύς (ενέργειας)	6,5kW (5.600 Kcal/h)	10kW (8.600 Kcal/h)	12,5kW (10.700 Kcal/h)
Απόδοση	76%	78%	76%
Διατομή καπνοδόχου - cm	15	18	20