

Σόμπα pellet καλοριφέρ MARTINA NEW



ECOFIRE IDRO MARTINA NEW

- Μονοκόμματη, σταθερή δομή από χάλυβα, τα πλαίσια της είναι επενδυμένα με βαμμένη μεταλλική κατασκευή σε διάφορα χρώματα
- Μαντεμένα πόρτα
- Κεραμικό γυαλί αντοχής (800° C) με σύστημα αυτοκαθαρισμού
- Δοχείο καύσης από μαντέμι υψηλής ποιότητας και πάχους.
- Εναλλάκτης θερμότητας μέσω συστήματος φλογαυλών (No 12) για μεγάλη θερμική απόδοση
- Σύστημα **Combustion Dynamic Control**, διατηρεί την ισορροπία μεταξύ του καυσίμου και αέρα της καύσης ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας.
- Μεγάλο δοχείο περισυλλογής στάχτης
- Δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικού αέρα για την καύση
- Ψηφιακό κέντρο λειτουργίας με έλεγχο αφής
- Δυνατότητα προγραμματισμού πολλών ωραρίων λειτουργίας σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση
- Αισθητήριο χώρου για την διαχείριση της επιθυμητής θερμοκρασίας περιβάλλοντος .
- Δυνατότητα σύνδεσης της συσκευής με εξωτερικό θερμοστάτη ή και με θερμοδοχείο.
- Κυκλοφορητής inverter ενεργειακής κλάσης A
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Κλειστό δοχείο διαστολής
- Μανόμετρο
- Βαλβίδα αντιυποπίεσης (αξίας 160,00 Ευρώ)
- Πρόβλεψη για εγκατάσταση του Connection Box (-προαιρετικό αξεσουάρ- με την εγκατάσταση του προσφέρεται η δυνατότητα μέσω εφαρμογής APP της Palazzetti να διαχειρίζεστε την συσκευή από απόσταση μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου)
- Το μοντέλο ACS περιλαμβάνει Υδραυλικό Kit με εναλλάκτη για παραγωγή ZNX



MARTINA IDRO NEW 14 MARTINA IDRO NEW 18 MARTINA IDRO NEW 21

Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) - cm	56x53x140	56x53x140	56x53x140
Κιλά	180	180	180
Θερμική ισχύς	14,2kW (12.200 Kcal/h)	17,4kW (14.620 Kcal/h)	21,3kW (18.300 Kcal/h)
Θερμική ισχύς (στο νερό)	12,3kW (10.600 Kcal/h)	15kW (12.900 Kcal/h)	18,2kW (15.650 Kcal/h)
Δεξαμενή pellet - kg	55	55	55
Κατανάλωση ανά ώρα	0,9 min - 3,32 max	0,9 min - 4 max	0,9 min - 5,05 max
Απόδοση	90,12%	89,5%	90,12%
Αυτονομία καυσίμου	60h**	60h**	60h**
Διατομή καπνοδόχου - cm	10	10	10

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. & Α. ΟΕ

Λ. Δωδώνης 163, Ιωάννινα

Τηλ. 26510 45050